

Cromwell 125 ABS



Motor

Typ	Einzylinder-Viertaktmotor, luftgekühlt
Bohrung x Hub	57,3 mm x 48,4 mm
Hubraum	125 cm ³
Verdichtung	9,3 : 1
Kraftstoff	Bleifreies Benzin, RON/ROZ min. 95
Gemischaubereitung	Elektronische Einspritzung
Max. Leistung	8,2 kW @ 9000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	9,7 Nm @ 6500 min ⁻¹
Abgasnorm	Euro 5
Schmierung	Druckumlaufschmierung
Zündung	ECU
Starter	Elektrostarter
Standgeräusch	85 dB(A) @ 4500 min ⁻¹
Fahrgeräusch	73 dB(A)
Grenzwert für L urban	74 dB(A)

Kraftübertragung

Getriebe	5-Gang-Schaltgetriebe
Endantrieb	Kette

Abmessungen

Länge	2020 mm
Breite	850 mm
Höhe	1105 mm
Radstand	1320 mm
Sitzhöhe	ca. 770 mm
Kraftstofftank maximale Kapazität	14,0 L (optional 11,5 L)
Sitzplätze	2

Massen

Eigengewicht fahrbereit	134 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	304 kg
Höchstzulässige Achslast vorne	92 kg
Höchstzulässige Achslast hinten	212 kg

Fahrwerk

Felgendimension vorne	2.50x18
Felgendimension hinten	3.00x17
Reifendimension vorne	100/90-18
Reifendimension hinten	120/80-17
Radaufhängung vorne	Teleskopfedergabel
Radaufhängung hinten	Schwinge mit zwei Federbeinen
Bremse vorne	Hydraulische Scheibenbremse mit ABS, Bremsscheibe: Ø 276 mm
Bremse hinten	Hydraulische Scheibenbremse mit ABS, Bremsscheibe: Ø 220 mm

Fahrleistungen

Höchstgeschwindigkeit	99 km/h
Kraftstoffverbrauch	2,3 L/100 km
CO ₂ -Ausstoß	53 g/km
Leistungsgewicht	0,061 kW/kg
Steigfähigkeit	25 %

Inkludierte Serienausstattung

--

Optionale Zusatzausstattung

--

Zulassungsoptionen

Fahrzeugklasse	L3e-A1
Homologationsnummer	e9*168/2013*11053*06
Variante	00
Version	04